

## TEBOIL COMPRESSOR OIL P150

### ОПИСАНИЕ

**TEBOIL COMPRESSOR OIL P150** – минеральное компрессорное масло для воздушных поршневых компрессоров.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится на основе высококачественных минеральных базовых масел и специализированного бесцинкового пакета присадок
- Обладает отличной антиокислительной стабильностью и низкой склонностью к образованию отложений в условиях высоких температур

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51506 VDL
- ISO 6521-1 DAB

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL COMPRESSOR OIL P150	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	883,5	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	148,6	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,3	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	93	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	268	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-26	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.